

PSSu E F AI I-T

314260



PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, analoge Ein- und Ausgänge, 1 Eingang, 0 - 25,59 mA, zweipolig, Differenzeingang, Auflösung 12 Bit, für erhöhte Umwelтанforderungen.

Technische Daten

| | |
|------------------------|---|
| Zertifizierungen: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA |
| Anwendungsbereich: | Fail-safe |
| Anzahl Analogeingänge: | 1 |
| Schutzart Gehäuse: | IP20 |
| Zulässige Basismodule: | PSSu BP 1/12C-T;PSSu BP 1/12S-T;PSSu BP 1/8C-T;PSSu BP 1/8S-T;PSSu BP-C 1/12C-T;PSSu BP-C 1/12S-T;PSSu BP-C 1/8C-T;PSSu BP-C 1/8S-T |
| Abmessung Breite: | 12.6 mm |
| Abmessung Höhe: | 76.0 mm |
| Abmessung Tiefe: | 60.2 mm |
| Bruttogewicht: | 45 g |
| Nettogewicht: | 37 g |
| Umgebungstemperatur: | -40 - 70 °C |

Zubehör



312410

PSSu E S 2DO 2



314600

PSSu BP 1/8 S-T



314601

PSSu BP 1/8 C-T



314610

PSSu BP-C 1/8 S-T



314611

PSSu BP-C 1/8 C-T



314618

PSSu BP 1/12 S-T



314619

PSSu BP 1/12 C-T



314620

PSSu BP-C 1/12 S-T



314621

PSSu BP-C 1/12 C-T

Optionales Zubehör



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)