

PSSu E F AI U-T

314265



Electronic module analogue inputs and outputs, with failsafe function, 1 input -10 & 10 V, ext. temperature.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA
Zakres zastosowania:	Fail-safe
Ilość wejść analogowych:	1
Stopień ochrony obudowy:	IP20
Dopuszczalne moduły bazowe:	PSSu BP 1/12C-T;PSSu BP 1/12S-T;PSSu BP 1/8C-T;PSSu BP 1/8S-T;PSSu BP-C 1/12C-T;PSSu BP-C 1/12S-T;PSSu BP-C 1/8C-T;PSSu BP-C 1/8S-T
Szerokość:	12.6 mm
Wysokość:	76.0 mm
Głębokość:	60.2 mm
Ciężar brutto:	46 g
Ciężar netto:	37 g
Temperatura pracy:	-40 - 70 °C

Akcesoria









312410

PSSu E S 2DO 2




314600

PSSu BP 1/8 S-T

	314601	PSSu BP 1/8 C-T
	314610	PSSu BP-C 1/8 S-T
	314611	PSSu BP-C 1/8 C-T
	314618	PSSu BP 1/12 S-T
	314619	PSSu BP 1/12 C-T
	314620	PSSu BP-C 1/12 S-T
	314621	PSSu BP-C 1/12 C-T

Akcesoria opcjonalne

	312958	PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
---	--------	----------------------------