

PSSu E F AI U-T

314265



PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, analoge Ein- und Ausgänge, 1 Eingang, -10,24 - 10,23 V, zweipolig, Differenzeingang, Auflösung 13 Bit, für erhöhte Umwelтанforderungen.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA
Anwendungsbereich:	Fail-safe
Anzahl Analogeingänge:	1
Schutzart Gehäuse:	IP20
Zulässige Basismodule:	PSSu BP 1/12C-T;PSSu BP 1/12S-T;PSSu BP 1/8C-T;PSSu BP 1/8S-T;PSSu BP-C 1/12C-T;PSSu BP-C 1/12S-T;PSSu BP-C 1/8C-T;PSSu BP-C 1/8S-T
Abmessung Breite:	12.6 mm
Abmessung Höhe:	76.0 mm
Abmessung Tiefe:	60.2 mm
Bruttogewicht:	46 g
Nettogewicht:	37 g
Umgebungstemperatur:	-40 - 70 °C

Zubehör



312410

PSSu E S 2DO 2



314600

PSSu BP 1/8 S-T



314601

PSSu BP 1/8 C-T



314610

PSSu BP-C 1/8 S-T



314611

PSSu BP-C 1/8 C-T



314618

PSSu BP 1/12 S-T

314619

PSSu BP 1/12 C-T



314620

PSSu BP-C 1/12 S-T



314621

PSSu BP-C 1/12 C-T

Optionales Zubehör



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)