

PSSu E F BSW-T

314230



PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Peripherie Supply 24 V DC 8 A, Einspeisung C-Schiene, fehlersichere Blockabschaltung der Peripherie Supply, für erhöhte Umwelthanforderungen.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA
Anwendungsbereich:	Standard/Fail-safe
Schutzart Gehäuse:	IP20
Zulässige Basismodule:	PSSu BS 2/8C-T;PSSu BS 2/8S-T
Abmessung Breite:	25.2 mm
Abmessung Höhe:	76.0 mm
Abmessung Tiefe:	60.2 mm
Bruttogewicht:	105 g
Nettogewicht:	90 g
Umgebungstemperatur:	-40 - 70 °C

Zubehör



314656

PSSu BS 2/8 S-T



314657

PSSu BS 2/8 C-T

Optionales Zubehör



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



314902

PSSu A EC-T