

PSSu E F DI OZ 2-R

315220



Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 1 input, 1 output, 2-pole 2 A, railway.

Dane



Certyfikacja:	CE;TÜV
Zakres zastosowania:	Fail-safe
Ilość wejść cyfrowych:	1
Ilość wyjść półprzewodnikowych, 2-bieg:	1
Ilość wyjść taktowania testowego:	1
Stopień ochrony obudowy:	IP20
Dopuszczalne moduły bazowe:	PSSu BP 1/12C-T;PSSu BP 1/12S-T;PSSu BP 1/8C-T;PSSu BP 1/8S-T;PSSu BP-C 1/8C-T;PSSu BP-C 1/8S-T;PSSu BP-C1 1/12C-T;PSSu BP-C1 1/12S-T
Szerokość:	12.6 mm
Wysokość:	76.0 mm
Głębokość:	60.2 mm
Ciężar brutto:	46 g
Ciężar netto:	46 g
Temperatura pracy:	-40 - 70 °C

Akcesoria




314600

PSSu BP 1/8 S-T

	314601	PSSu BP 1/8 C-T
	314610	PSSu BP-C 1/8 S-T
	314611	PSSu BP-C 1/8 C-T
	314618	PSSu BP 1/12 S-T
	314619	PSSu BP 1/12 C-T
	314622	PSSu BP-C1 1/12 S-T
	314623	PSSu BP-C1 1/12 C-T

Akcesoria opcjonalne

	312900	PSSu A ET (10 pcs.)
---	--------	---------------------



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



314902

PSSu A EC-T
