

PSSu E F INC-T

314280



Electronic module analogue inputs and outputs, with failsafe function, 1 incremental encoder, ext. temperature.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Zakres zastosowania:	Fail-safe
Stopień ochrony obudowy:	IP20
Dopuszczalne moduły bazowe:	PSSu BP 2/16C-T;PSSu BP 2/16S-T;PSSu BP-C 2/16C-T;PSSu BP-C 2/16S-T
Szerokość:	25.4 mm
Wysokość:	76.0 mm
Głębokość:	60.2 mm
Ciężar brutto:	65 g
Ciężar netto:	51 g
Temperatura pracy:	-40 - 70 °C

Akcesoria



314628

PSSu BP 2/16 S-T




314629

PSSu BP 2/16 C-T



314630

PSSu BP-C 2/8 S-T



314631

PSSu BP-C 2/8 C-T

Akcesoria opcjonalne



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312902

PSSu A EC



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)