

PSSu E F PS2-R

315192



PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung
 Module Supply 24 V DC 1 A gepuffert (20 ms), Einspeisung
 Peripherie Supply 24 V DC 10 A, Einspeisung C-Schiene 10 A, für
 Bahnanwendungen.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE
Anwendungsbereich:	Standard/Fail-safe
Leistungsaufnahme DC:	7.0 W
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Zweck der Versorgungsspannung:	Module Supply
Zulässige Basismodule:	PSSu BS-R 2/8C-T; PSSu BS-R 2/8S-T
Abmessung Breite:	25.2 mm
Abmessung Höhe:	76.0 mm
Abmessung Tiefe:	60.2 mm
Bruttogewicht:	62 g
Nettogewicht:	53 g
Umgebungstemperatur:	-40 - 70 °C

Zubehör



314654

PSSu BS-R 2/8 S-T



314655

PSSu BS-R 2/8 C-T

Optionales Zubehör



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



314902

PSSu A EC-T