

PSSu E S 2AI I se-T

314450



PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Eingänge, 2 konfigurierbare Strombereiche, 0/4 - 20 mA, einpolig, massebezogen, Auflösung 12 Bit, für erhöhte Umwelтанforderungen.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;TÜV
Anwendungsbereich:	Standard
Anzahl Analogeingänge:	2
Schutzart Gehäuse:	IP20
Zulässige Basismodule:	PSSu BP 1/8C-T;PSSu BP 1/8S-T;PSSu BP-C 1/8C-T;PSSu BP-C 1/8S-T
Abmessung Breite:	12.6 mm
Abmessung Höhe:	76.0 mm
Abmessung Tiefe:	60.2 mm
Bruttogewicht:	44 g
Nettogewicht:	36 g
Umgebungstemperatur:	-40 - 70 °C

Zubehör



314600

PSSu BP 1/8 S-T



314601

PSSu BP 1/8 C-T



314610

PSSu BP-C 1/8 S-T



314611

PSSu BP-C 1/8 C-T

Optionales Zubehör



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



314902

PSSu A EC-T