

## PSSu E S 2AI I se-T

314450



PSSu, электронный модуль, стандартный, аналоговые входы и выходы, 2входа, 2 настраиваемых диапазона напряжения, 0/4 - 20 мА, однополюсный, с привязкой к земле, разрешение 12 бит, для повышенных требований к окружающей среде.

### Технические характеристики

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Сертификация:               | CE;cULus Listed;TÜV   |
| Диапазон применения:        | Стандартный   |
| Число аналоговых входов:    | 2   |
| Тип защиты, корпус:         | IP20  |
| Разрешенные базовые модули: | PSSu BP 1/8C-T;PSSu BP 1/8S-T;PSSu BP-C 1/8C-T;PSSu BP-C 1/8S-T |
| Размер по ширине:           | 12.6 mm   |
| Размер по высоте:           | 76.0 mm   |
| Размер по глубине:          | 60.2 mm   |
| Вес брутто:                 | 44 g  |
| Вес нетто:                  | 36 g  |
| Окружающая температура:     | -40 - 70 °C   |

### Дополнительные компоненты



314600

PSSu BP 1/8 S-T



314601

PSSu BP 1/8 C-T



314610

PSSu BP-C 1/8 S-T



314611

PSSu BP-C 1/8 C-T

## Дополнительные принадлежности



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



314902

PSSu A EC-T