

PSSu E S 2AI RTD-T

314490



Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 2 inputs, RTD -resistant temperature detector, PT100, ext. temperature.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;TÜV
Zakres zastosowania:	Standard
Ilość wejść analogowych:	2
Stopień ochrony obudowy:	IP20
Dopuszczalne moduły bazowe:	PSSu BP 1/12C-T;PSSu BP 1/12S-T;PSSu BP-C 1/12C-T;PSSu BP-C 1/12S-T
Szerokość:	12.6 mm
Wysokość:	76.0 mm
Głębokość:	60.2 mm
Ciężar brutto:	49 g
Ciężar netto:	34 g
Temperatura pracy:	-40 - 70 °C

Akcesoria



314618

PSSu BP 1/12 S-T

314619

PSSu BP 1/12 C-T



314620

PSSu BP-C 1/12 S-T



314621

PSSu BP-C 1/12 C-T

Akcesoria opcjonalne



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



314902

PSSu A EC-T