

PSSu E S 2AO I-T

314470



PSSu, электронный модуль, стандартный, аналоговые входы и выходы, 2выхода, 2 настраиваемых диапазона напряжения, 0/4 - 20 мА, однополюсный, с привязкой к земле, разрешение 12 бит, для повышенных требований к окружающей среде.

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------|---|
| Сертификация: | CE;cULus Listed |
| Диапазон применения: | Стандартный |
| Тип защиты, корпус: | IP20 |
| Разрешенные базовые модули: | PSSu BP 1/8C-T;PSSu BP 1/8S-T;PSSu BP-C 1/8C-T;PSSu BP-C 1/8S-T |
| Размер по ширине: | 12.6 mm |
| Размер по высоте: | 76.0 mm |
| Размер по глубине: | 60.2 mm |
| Вес брутто: | 44 g |
| Вес нетто: | 38 g |
| Окружающая температура: | -40 - 70 °C |

Дополнительные компоненты



314600

PSSu BP 1/8 S-T



314601

PSSu BP 1/8 C-T



314610

PSSu BP-C 1/8 S-T



314611

PSSu BP-C 1/8 C-T

Дополнительные принадлежности



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



314902

PSSu A EC-T