

PSSu E S 2DO 2-T

314410



Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 2 outputs (2 A), ext. temperature.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed
Zakres zastosowania:	Standard
Wyjście półprzew. 1-biegunowe dodatnie:	2
Stopień ochrony obudowy:	IP20
Dopuszczalne moduły bazowe:	PSSu BP 1/12C-T;PSSu BP 1/12S-T;PSSu BP 1/8C-T;PSSu BP 1/8S-T;PSSu BP-C 1/8C-T;PSSu BP-C 1/8S-T;PSSu BP-C1 1/12C-T;PSSu BP-C1 1/12S-T
Szerokość:	12.6 mm
Wysokość:	76.0 mm
Głębokość:	60.2 mm
Ciężar brutto:	41 g
Ciężar netto:	32 g
Temperatura pracy:	-40 - 70 °C

Akcesoria



314600

PSSu BP 1/8 S-T



314601

PSSu BP 1/8 C-T



314610

PSSu BP-C 1/8 S-T



314611

PSSu BP-C 1/8 C-T



314618

PSSu BP 1/12 S-T

314619

PSSu BP 1/12 C-T



314622

PSSu BP-C1 1/12 S-T



314623

PSSu BP-C1 1/12 C-T

Aksesoria opcjonalne



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



314902

PSSu A EC-T