


PSSu E S INC 24V se -T

314486



PSSu, компактный модуль, стандартный, счетчик, 2 режима работы, настраиваемый, 1 вход, инкрементный энкодер, дифференциальный сигнал RS422, разрешение 32 бит.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;TÜV
Диапазон применения:	Стандартный
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 2/16C;PSSu BP 2/16S;PSSu BP-C 2/16C;PSSu BP-C 2/16S
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	57 g
Вес нетто:	48 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

Дополнительные компоненты



314628

PSSu BP 2/16 S-T



314629

PSSu BP 2/16 C-T



314630

PSSu BP-C 2/8 S-T



314631

PSSu BP-C 2/8 C-T

Дополнительные принадлежности



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



314902

PSSu A EC-T