


PSSu E S INC 24V se -T

314486



PSSu, módulo electrónico, automatización, contador, 2 modos defuncionamiento, configurable, 1 entrada, encóder incremental, señal diferencial RS422, resolución 32 bits, 1 salida alimentación de encóder 24 V DC 100 mA, 1 salida, 0,5 A, para requisitos ambientales exigentes.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;TÜV
Ámbito de aplicación:	Estándar
Grado de protección, carcasa:	IP20
Módulos base permitidos:	PSSu BP 2/16C;PSSu BP 2/16S;PSSu BP-C 2/16C;PSSu BP-C 2/16S
Dimensión Ancho:	25.2 mm
Dimensión de altura:	76.0 mm
Dimensión Profundidad:	60.2 mm
Peso bruto:	57 g
Peso neto:	48 g
Temperatura ambiente:	-40 - 70 °C

Accesorios



314628

PSSu BP 2/16 S-T



314629

PSSu BP 2/16 C-T



314630

PSSu BP-C 2/8 S-T



314631

PSSu BP-C 2/8 C-T

Accesorios opcionales



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



314902

PSSu A EC-T