

PSSu E S INC-T

314485



PSSu, Elektronikmodul, Standard, Zähler, 2 Betriebsarten, konfigurierbar, 1 Eingang, Inkrementalgeber, Differenzsignal RS422, Auflösung 32 Bit, für erhöhte Umwelthanforderungen.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed
Anwendungsbereich:	Standard
Schutzart Gehäuse:	IP20
Zulässige Basismodule:	PSSu BP 2/16C-T;PSSu BP 2/16S-T;PSSu BP-C 2/16C-T;PSSu BP-C 2/16S-T
Abmessung Breite:	25.2 mm
Abmessung Höhe:	76.0 mm
Abmessung Tiefe:	60.2 mm
Bruttogewicht:	66 g
Nettogewicht:	52 g
Umgebungstemperatur:	-40 - 70 °C

Zubehör



314628

PSSu BP 2/16 S-T



314629

PSSu BP 2/16 C-T



314630

PSSu BP-C 2/16 S-T



314631

PSSu BP-C 2/16 C-T

Optionales Zubehör



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



314902

PSSu A EC-T