

PSSu H PLC1 FS SN SD-R

315070



PSSu, moduł główny, system sterowania PSSu PLC, bezpieczny i standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adapter EtherNet/IP, URZĄDZENIE PROFINET IO, karta SD, do zastosowań w kolejnictwie.

Dane

Certyfikacja:	CE;TÜV
Zastosowanie wg:	EN 50125-3;EN 50126;EN 50128;EN 50129;EN 50155;IEC 61508;ISO 13849-1
Norma produktu:	EN 50126;EN 50128;EN 50129;EN 50155;EN 61131-2
Dopuszczalna ilość modułów rozszerzeń:	64
Pobór mocy DC:	16.0 W
Stopień ochrony obudowy:	IP20
Szerokość:	130.0 mm
Wysokość:	125.6 mm
Głębokość:	83.7 mm
Ciężar brutto:	415 g
Ciężar netto:	350 g
Temperatura pracy:	-40 - 70 °C

Akcesoria



313110










PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)



313111

PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)

Akcesoria opcjonalne

	312900	PSSu A ET (10 pcs.)
	312901	PSSu A ETM (2 pcs.)
	312949	PSSu A ET PE (10 pcs.)
	312958	PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
	312967	PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
	313100	SD Memory Card 512MB
	314902	PSSu A EC-T
	380000	SafetyNET p Cable
	380001	SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m



380003

SN CAB RJ45s RJ45s, 1m



380005

SN CAB RJ45s RJ45s, 2m



380007

SN CAB RJ45s RJ45s, 5m



380009

SN CAB RJ45s RJ45s, 10m



380400

SafetyNET p Connector RJ45s



380600

PSSnet SLL 5T



380650

PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP



380604

PSSnet SLL 4T 1FMMS



315085

PSSu H FS SN SD-R