

## PSSu H PLC1 FS SN SD-R

315070



PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu PLC, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-Karte, für Bahnanwendungen.

## Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;TÜV
Anwendung nach:	EN 50125-3;EN 50126;EN 50128;EN 50129;EN 50155;IEC 61508;ISO 13849-1
Produktnorm:	EN 50126;EN 50128;EN 50129;EN 50155;EN 61131-2
Zulässige Anzahl Erweiterungsmodule:	64
Leistungsaufnahme DC:	16.0 W
Schutzart Gehäuse:	IP20
Abmessung Breite:	130.0 mm
Abmessung Höhe:	125.6 mm
Abmessung Tiefe:	83.7 mm
Bruttogewicht:	415 g
Nettogewicht:	350 g
Umgebungstemperatur:	-40 - 70 °C

## Zubehör



313110










PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)



313111

PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)

## Optionales Zubehör

	312900	PSSu A ET (10 pcs.)
	312901	PSSu A ETM (2 pcs.)
	312949	PSSu A ET PE (10 pcs.)
	312958	PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
	312967	PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
	313100	SD Memory Card 512MB
	314902	PSSu A EC-T
	380000	SafetyNET p Cable
	380001	SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m



380003

SN CAB RJ45s RJ45s, 1m



380005

SN CAB RJ45s RJ45s, 2m



380007

SN CAB RJ45s RJ45s, 5m



380009

SN CAB RJ45s RJ45s, 10m



380400

SafetyNET p Connector RJ45s



380600

PSSnet SLL 5T



380650

PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP



380604

PSSnet SLL 4T 1FMMSM



315085

PSSu H FS SN SD-R