

PSSu H PLC1 FS SN SD-R

315070



PSSu, головной модуль, система управления PSSu PLC, отказоустойчивый стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNET р RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, адаптер EtherNet/IP, УСТРОЙСТВО ВВОДА-ВЫВОДА PROFINET, SD-карта, для использования на железных дорогах.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;TÜV
Применение в соответствии с:	EN 50125-3;EN 50126;EN 50128;EN 50129;EN 50155;IEC 61508;ISO 13849-1
Товарный стандарт:	EN 50126;EN 50128;EN 50129;EN 50155;EN 61131-2
Разрешенное число модулей расширения:	64
потребляемая мощность DC:	16.0 W
Тип защиты, корпус:	IP20
Размер по ширине:	130.0 mm
Размер по высоте:	125.6 mm
Размер по глубине:	83.7 mm
Вес брутто:	415 g
Вес нетто:	350 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

Дополнительные компоненты



313110










PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)












313111

PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)

Дополнительные принадлежности

	312900	PSSu A ET (10 pcs.)
	312901	PSSu A ETM (2 pcs.)
	312949	PSSu A ET PE (10 pcs.)
	312958	PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
	312967	PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
	313100	SD Memory Card 512MB
	314902	PSSu A EC-T
	380000	SafetyNET p Cable
	380001	SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m

	380003	SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
	380005	SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
	380007	SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
	380009	SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
	380400	SafetyNET p Connector RJ45s
	380600	PSSnet SLL 5T
	380650	PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
	380604	PSSnet SLL 4T 1FMMS
	315085	PSSu H FS SN SD-R