

EM-CONNECTIVITY-BOX 144

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Produktbild



EM-Connectivity-Box

Bei unserer EM-connectivity-Box werden bewährte Produkte aus dem Weidmüller Sortiment passgenau zusammengestellt. Je nach Anforderung haben Sie die Wahl zwischen Aluminium- und Kunststoffgehäusen. Die Gehäuse sind passend gefräst und mit den erforderlichen Kabeldurchführungen ausgestattet. Im Inneren ist bereits eine an die zu verbauenden Messgeräte angepasste Reihenklemmleiste verbaut.

Außerdem liegt ein speziell auf das Messgerät angepasster und markierter Kabelsatz bei.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Schneller und kostensparender Einbau
- Keine signifikanten Änderungen an Schaltschrank und Energieverteilung nötig.
- Alles benötigten Sicherungen, Kurzschlusseinrichtungen sowie beschrifteten Leitungen und Anschlusspläne sind inklusive
- Kein Engineering erforderlich
- Schutzklassen bis IP65 (EM-Connectivity-Box TS)
- Bestellung als Standardartikel
- Lieferung ab einer Losgröße von 1

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schutzart: IP42, Gehäusebasismaterial: Kunststoff
Best.-Nr.	8000028952
Typ	EM-CONNECTIVITY-BOX 144
GTIN (EAN)	4050118527452
VPE	1 Stück

EM-CONNECTIVITY-BOX 144

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	250 mm	Breite (inch)	9,842 inch
Höhe	430 mm	Höhe (inch)	16,929 inch
Nettogewicht	5.512 g	Tiefe	120 mm
Tiefe (inch)	4,724 inch		

Messstromeingang

Gehäusebasismaterial Kunststoff

Technische Daten

Schutzart IP42

Isolationskoordination

Gehäusebasismaterial Kunststoff

Downloads

Broschüre/Katalog [Catalogues in PDF-format](#)

EM-CONNECTIVITY-BOX 144

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

