

**KRN-M6/-120 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
Nr zam.	<a href="#">1494410000</a>
Typ	KRN-M6/-120 S
GTIN (EAN)	4050118304060
Ilość	10 Szt.

**KRN-M6/-120 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Ciężar	6,43 g	Masa netto	64,3 g
--------	--------	------------	--------

**Dane techniczne**

Wykonanie	Seria Euro, wąski kołnierz
-----------	----------------------------

**Łączniki**

Długość połączenia (l)	49 mm	Długość trzonu (a)	26 mm
Otwór	M 6	Przekrój przyłącza przewodu	120 mm <sup>2</sup>
Szerokość kołnierza (b)	20 mm	izolacja	element niedostępny
Średnica wewnętrzna kołnierza (d2)	6,4 mm	Średnica wewnętrzna trzonu (d1)	14,7 mm
Średnica zewnętrzna trzonu (d3)	20 mm		

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ECLASS 9.0	27-40-02-05	ECLASS 9.1	27-40-02-05
ECLASS 10.0	27-40-02-05	ECLASS 11.0	27-40-02-05

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E499744

**Pobieranie**

Dane projektowe	<a href="#">EPLAN</a>
-----------------	-----------------------

**KRN-M6/-120 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

