

HDC 16B TOS 1M40 WMP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



В наших корпусах с монтажными фланцами, изготовленных из пластика, имеются встроенные кабельный ввод и винтовой замок. Они впаяны прямо в стенку панели и, следовательно, могут использоваться без крепежного корпуса. Корпуса отличаются небольшим весом и оптимальной защитой от грязи, воды и вибрации.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | HDC - корпус, Типоразмер: 6, Вид защиты: IP66 (во вставленном состоянии), IP67, вставной, Вход кабеля сверху, Винт, , Типоразмер кабельных вводов: M 40 |
| Номер для заказа | 2716730000 |
| Тип | HDC 16B TOS 1M40 WMP |
| GTIN (EAN) | 4050118806557 |
| Кол. | 1 Шт. |

Дата создания 18 апреля 2021 г. 8:00:42 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

HDC 16B TOS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 170 g |
|-------------|-------|

Габаритные размеры

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Кабельный вход | с кабельными сальниковыми вводами |
|----------------|-----------------------------------|

Исполнение

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------|
| Верхняя часть/нижняя часть/крышка | Верхняя часть | Исполнение затворной системы | Винт |
| Исполнение корпуса | Вход кабеля сверху | Кабельные вводы, количество | 1 |
| Кабельный вход | с кабельными сальниковыми вводами | Количество кабельных входов сверху | 1 |
| Момент затяжки | 3 Nm | Подходит для ModuPlug® | Да |
| Типоразмер | 6 | Типоразмер кабельных вводов | M 40 |
| Уплотнение | NBR | | |

Кабельный ввод WMP

| | | | |
|----------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Диаметр кабеля, мин. | 19 мм | Диаметр кабеля, макс. | 28 мм |
| Размер под ключ | 36 мм | Типоразмер кабельных вводов | M 40 |

Общие данные

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------|------|
| Вид защиты | IP66 (во вставленном состоянии), IP67, вставной | Корпуса ЭМС | Нет |
| Материал запорного элемента | Нержавеющая сталь | Момент затяжки | 3 Nm |
| Основной материал корпуса | РА | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|--|--|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | Manufacturer's declaration |
| Технические данные | STEP |
| Брошюра/каталог | Catalogues in PDF-format |