

**C300-32B-320B-2S-M25-50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Kable systemowe umożliwiają szybkie, proste i bezbłędne połączenia między modułami IOTA (Input Output Terminal Assemblies) Honeywell C300 a FTA (Field Terminal Assembly) marki Weidmüller.

Kable mogą być dostarczane z podwójnymi lub pojedynczymi złączami lub z wolnym końcem.

Ostona ułatwia obsługę i zapewnia solidne połączenie z modułem IOTA. Ponadto umożliwia stosowanie kabli o różnych przekrojach i długościach do 50m.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup>
Nr zam.	<a href="#">7789828500</a>
Typ	C300-32B-320B-2S-M25-50
GTIN (EAN)	4032248234592
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 21 marca 2021 03:19:21 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**C300-32B-320B-2S-M25-50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 10 479 g

**Temperatury**

Temperatura magazynowania -10...60 °C

Temperatura eksploatacyjna -10...50 °C

**Dane elektryczne**

Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max.

1 A

Napięcie znamionowe

≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac

Pojemność żyła / ekran

300 pF/m

Pojemność żyła / żyły

300 pF/m

Prąd całkowity, max.

3 A

Test wysokiego napięcia

1 KV/1s

napięcie robocze

≤ 250 V DC ≤ 250 V AC

rezystancja

≤ 80 mΩ/m

**dane ogólne**

Dostosowane do

Sygnały cyfrowe

Długość kabla

50 m

Kabel

Kabel LiYCY

interfejs SPS

SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL

liczba biegunów, min.

32 bieguny

przekrój przewodu

0,25 mm<sup>2</sup>

przyłącze interfejs

SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL

tworzywo

PVC

Średnica zewnętrzna

11,85 ± 1 mm

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0

EC000237

ETIM 7.0

EC000237

ECLASS 9.0

27-24-22-20

ECLASS 9.1

27-24-22-20

ECLASS 10.0

27-24-22-20

ECLASS 11.0

27-24-22-20

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny