

KQIG-M3,5/-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Izolowane złącze kablowe rozwidlone wykonane z PCW lub PC/PA**

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² - 1 mm ²
Nr zam.	1492530000
Typ	KQIG-M3,5/-1
GTIN (EAN)	4050118302370
Ilość	100 Szt.

Data sporządzenia 19 marca 2021 02:51:49 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

KQIG-M3,5/-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 0,66 g

Łączniki

Długość połączenia (l)	17 mm	Kolor identyfikacyjny	czerwony
Materiał/tworzywo sztuczne	PC	Otwór	C 3,5
Przekrój przyłącza przewodu, maks. izolacja	1 mm ² dostępny	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm ²
Średnica wewnętrzna kołnierza (d4)	4 mm	Średnica wewnętrzna kołnierza (d2)	3,7 mm
Średnica zewnętrzna trzonu (d3)	6 mm	Średnica wewnętrzna trzonu (d1)	1,6 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

PobieranieDane projektowe [EPLAN](#)

KQIG-M3,5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

