

KQIG-M3,5/-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ или PC/PA**

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5 mm ² - 1 mm ²
Номер для заказа	1492530000
Тип	KQIG-M3,5/-1
GTIN (EAN)	4050118302370
Кол.	100 Шт.

KQIG-M3,5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	0,66 g
-------------	--------

Соединители

Внутренний диаметр вала (d1)	1,6 мм	Внутренний диаметр манжеты (d4)	4 мм
Внутренний диаметр фланца (d2)	3,7 мм	Длина соединения (l)	17 мм
Идентификационный цвет	красный	Изоляция	имеется
Материал / пластик	PC	Наружный диаметр вала (d3)	6 мм
Отверстие	C 3,5	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN
--------------------	-----------------------

KQIG-M3,5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

