

BG GHDE HO SA UL PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Корпусы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 ВА.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

Основные данные для заказа

Исполнение	FieldPower® Box, IP65, с соответствующим корпусом, Поликарбонат, GF 10
Номер для заказа	1113120000
Тип	BG GHDE HO SA UL PT6
GTIN (EAN)	4032248891887
Кол.	1 Шт.

Дата создания 6 апреля 2021 г. 23:26:32 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

BG GHDE HO SA UL PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	181 мм	Высота (в дюймах)	7,126 inch
Глубина	122 мм	Глубина (дюймов)	4,803 inch
Масса нетто	684 g	Ширина	104 мм
Ширина (в дюймах)	4,094 inch		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...80 °C	Рабочая температура	-40 °C...45 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000747	ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 9.0	27-18-22-04	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-22-04	ECLASS 11.0	27-18-22-04

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

ЗагрузкиОдобрение / сертификат / документ о соответствии [FieldPower](#)

