

FF 65 54/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вентиляторы с фильтром позволяют безопасно и экономично охлаждать электрошкафы благодаря низкому потреблению энергии при максимальном воздушном потоке. Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами.

Основные данные для заказа

Исполнение	Вентилятор с фильтром, IP54, серый
Номер для заказа	2556870000
Тип	FF 65 54/230V GY
GTIN (EAN)	4050118567496
Кол.	1 Шт.

FF 65 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	320 мм	Высота (в дюймах)	12,598 inch
Глубина	157 мм	Глубина (дюймов)	6,181 inch
Масса нетто	3 200 g	Ширина	320 мм
Ширина (в дюймах)	12,598 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...55 °C

Классификации

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16		

Общие данные

MTBF	40 000 h		
Вид монтажа	зафиксированный		
Вид соединения	Пружинный контакт		
Высота установочных вырезов	291 мм		
Исполнение ЭМС	Нет		
Класс защиты (UL)	Type 12		
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		
Класс фильтра	G 3		
Монтажная высота	7 мм		
Монтажная глубина	150 мм		
Мощность	Частота сети питания	50 Hz	
	номин.	80 W	
	Частота сети питания	60 Hz	
	номин.	100 W	
Номинальное напряжение	230 V AC \pm 10%		
Объемный расход с выпускным фильтром	Частота сети питания	50 Hz	
	Объемный расход	370 m ³ /h	
	Выпускной фильтр	IP54	
	Частота сети питания	60 Hz	
	Объемный расход	370 m ³ /h	
Объемный расход, свободное выдувание	Частота сети питания	50 Hz	
	Объемный расход	480 m ³ /h	
	Частота сети питания	60 Hz	
	Объемный расход	480 m ³ /h	
	Объемный расход	480 m ³ /h	
Объемный расход, свободное выдувание при 50 Гц	480 m ³ /h		
Объемный расход, свободное выдувание при 60 Гц	480 m ³ /h		
Потребляемый ток	Частота сети питания	50 Hz	
	Ток	0,35 A	
	Частота сети питания	60 Hz	
	Ток	0,45 A	
Предохранитель	6 A		
С фильтром	Да		
Температурный диапазон вставки	-40...55 °C		
Типоразмер	6		
Уровень шума	54 dB (A)		

Дата создания 11 апреля 2021 г. 13:16:15 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

FF 65 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Цветовой код	серый
Ширина установочных вырезов	291 мм

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E252704

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EU Declaration of Conformity
Технические данные	STEP
Пользовательская документация	Installation- and operating instructions


FF 65 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Graph



Graph

