

CABTITE FR 4-1 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Рамка, изготовленная из одной детали, быстро и легко собирается и состоит из размерно стабильного и армированного стекловолокном пластика. Стягивающее уплотнение из пеноматериала гарантирует эффективное уплотнение класса IP66 в соответствии с DIN EN 60529 даже на окрашенных и шероховатых поверхностях.

Основные данные для заказа

Исполнение	Модуль, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 70 mm, Ширина: 81 mm, Глубина: 19.6 mm, -40 °C... 120 °C, IP54, IP65, IP66
Номер для заказа	2583490000
Тип	CABTITE FR 4-1 BK
GTIN (EAN)	4050118616835
Кол.	1 Шт.

Дата создания 18 апреля 2021 г. 2:59:39 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CAVTITE FR 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	70 мм	Высота (в дюймах)	2,756 inch
Высота, мин.	19,6 мм	Глубина	19,6 мм
Глубина (дюймов)	0,772 inch	Диаметр	5,5 мм
Масса нетто	40,4 g	Размеры крепежа, высота	58 мм
Размеры крепежа, ширина	32 мм	Ширина	81 мм
Ширина (в дюймах)	3,189 inch		

Температуры

Рабочая температура -40 °C... 120 °C

Общая информация

Галогены	Нет	Длина отверстия	46 мм
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал	Полиамид, армированный стекловолокном
Момент затяжки	3 Nm	Силикон	Нет
Уплотнение	TPE	Уплотнительный элемент	1 большой уплотнительный элемент или 4 малых уплотнительных элемента
Ширина отверстия	46 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN
Пользовательская документация	Cavtite Installation Instructions
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format

