

**SKMU EMV PG 48****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	SKMU MS EMV (nakrętka kontruująca z mosiądzu - EMC), Nakrętka kontruująca, PG 48, 5.6 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.	<a href="#">1777690000</a>
Typ	SKMU EMV PG 48
GTIN (EAN)	4032248157969
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 19 marca 2021 23:59:10 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**SKMU EMV PG 48****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 36,9 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Informacje ogólne**

Dławnice kablowe	PG	długość gwintu	5,6 mm
grubość	6,6 mm	gwint (wewnętrzny)	PG 48
gwint (zewnętrzny)	PG 48	rozmiar klucza 1	64 mm
tworzywo	mosiądz, niklowany	średnica zewnętrzna	73,92 mm

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24

**Dopuszczenia**

ROHS Zgodny

**Pobieranie**Dane projektowe [WSCAD](#)

**SKMU EMV PG 48**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

