

**AAM 2.5 YE FLASH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Электромонтаж в зданиях**

Для монтажа в зданиях мы предлагаем комплексную систему, основанную на медной рейке 10×3 и состоящую из идеально согласованных компонентов — от установочных, распределительных клеммных колодок и клеммных колодок для нулевого провода до полного набора принадлежностей, таких как шины и держатели шин.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Маркировка клеммы, 8 x 5.1 mm, желтый
Номер для заказа	<a href="#">2635550000</a>
Тип	AAM 2.5 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050 118674095
Кол.	40 Шт.

**AAM 2.5 YE FLASH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Высота	8 мм	Высота (в дюймах)	0,315 inch
Глубина	5,8 мм	Глубина (дюймов)	0,228 inch
Масса нетто	0,088 g	Ширина	5,1 мм
Ширина (в дюймах)	0,201 inch		

**Температуры**

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

**Номинальные характеристики IECEx/ATEX**

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

**Общие сведения**

Температурный диапазон, макс.. 100 °C      Температурный диапазон, мин. -40 °C

**Характеристики материала**

Материал	Полиамид PA 6.6	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

**Классификации**

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01

**Загрузки**

Брошюра/каталог [Catalogues in PDF-format](#)