

G 25/4.00A/F BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild**Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie**

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aktive Komponenten, Sicherung
Best.-Nr.	0192800000
Typ	G 25/4.00A/F BR
GTIN (EAN)	4008190115319
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 30. März 2021 08:15:08 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

G 25/4.00A/F BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	5 mm	Breite (inch)	0,197 inch
Höhe	25 mm	Höhe (inch)	0,984 inch
Nettogewicht	1,4 g	Tiefe	5 mm
Tiefe (inch)	0,197 inch		

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	250 V	Nennstrom	4 A
--------------------	-------	-----------	-----

Sicherungseinsätze

Ausführung	Sicherungszubehör	Bemessungsausschaltvermögen	1,5 kA
Charakteristik	flink	Farbe	lichtgrau
Kennmelderfarbe	braun	Leistungsabgabe (@ 1,5 In)	1,3 W
Optische Funktionsanzeige	Ja	Schmelzintegral	40 A ² s
Sicherungseinsatz	G-Si. 5 x 25	Spannungsfall	180 mV
Strom	4 A		

Systemkennwerte

Ausführung Sicherungszubehör

Werkstoffdaten

Farbe lichtgrau

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Anwenderdokumentation [StorageConditionsTerminalBlocks](#)