

**KQNG-M8/-16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
Номер для заказа	<a href="#">1492710000</a>
Тип	KQNG-M8/-16
GTIN (EAN)	4050118302677
Кол.	50 Шт.

**KQNG-M8/-16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Масса	0,5 g	Масса нетто	5,378 g
-------	-------	-------------	---------

**Соединители**

Внутренний диаметр вала (d1)	5,8 мм	Внутренний диаметр фланца (d2)	8,4 мм
Длина вала (a)	10 мм	Длина соединения (l)	22 мм
Изоляция	не имеется	Наружный диаметр вала (d3)	14 мм
Отверстие	C 8	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	16 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединяемого провода	16 mm <sup>2</sup>		

**Классификации**

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Загрузки**

Технические данные	<a href="#">EPLAN</a>
--------------------	-----------------------

**KQNG-M8/-16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

