

KSWN M32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	KSWN (Flachdichtung - Nylon), Dichtungsring, M 32, Nylon 6
Best.-Nr.	1076650000
Typ	KSWN M32
GTIN (EAN)	4032248838691
VPE	25 Stück

Erstellungs-Datum 31. März 2021 14:16:12 MESZ

Katalogstand 26.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

KSWN M32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 1,56 g

Allgemeine Angaben

Dichtring Durchmesser	42,5 mm	Einsatztemperaturbereich, max.	135 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Gewinde (außen)	M 32
Gewindesteigung	1,5 mm	Innendurchmesser D2	32,5 mm
Stärke	2 mm	Werkstoff	Nylon 6

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD

KSWN M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

