

FPL 4G2.5C/Q8MW/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nutzen Sie für den schnellen und komfortablen Anschluss von dezentralen Motorsteuergeräten die konfektionierten Anschlussleitungen FieldPower® mit HQ-Steckverbindern nach IEC 23570 (DESINA).

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FieldPower®, Leitung, Metallgehäuse, Anzahl der Adern: 4, Ölflex Classic 110 CY 4G2.5 oder vergleichbar, Querschnitt: 2.5 mm ² , 5 m
Best.-Nr.	8000011749
Typ	FPL 4G2.5C/Q8MW/5
GTIN (EAN)	4050118238365
VPE	1 Stück
Lieferbar bis	2015-11-24

Erstellungs-Datum 4. April 2021 23:52:44 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

FPL 4G2.5C/Q8MW/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1.308 g
--------------	---------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Allgemeine Technische Daten

Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss	Kontakttoberfläche	Ag (Silber)
Nennspannung	500 V	Nennstrom	16 A
Schutzart	IP65		

Technische Daten Kabel

Anzahl der Adern	4	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss
------------------	---	----------------------	---------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

FPL 4G2.5C/Q8MW/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Pin assignments

	Pin	Conductor	Assignment
8 = nc	1	1	U
5 = nc	2	-	-
3 = W	3	3	W
2 = nc	4	-	-
1 = U	5	-	-
4 = nc	6	-	-
7 = V	7	2	V
6 = nc	8	-	-
PE	PE	gr./yell.	PE