

CABTITE SE 15-16 SML BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Независимо от диаметра кабеля ассортимент изделий Cabtite позволит подобрать подходящую уплотнительную вставку. Коническая форма уплотнительных элементов позволяет легко вытолкнуть предварительно размещенные сетчатые вкладки изнутри наружу. Это надежно уплотняет промежуточные участки и обеспечивает компенсацию натяжения в соответствии с DIN EN 62444. Уплотнительные вставки в сочетании с рамками обеспечивают класс защиты IP66. Благодаря своей разрезной конструкции с волнообразным разрезом они особенно удобны для применения с предварительно собранными кабелями.

- Черные уплотнительные вставки предназначены для особо высоких рабочих температур и обеспечивают класс пожаробезопасности UL 94 HB
- Серые уплотнительные элементы соответствуют классу пожаробезопасности UL 94 V0 и поэтому подходят для применения в железнодорожной отрасли
- Используя разнообразные вставки, через уплотнительный элемент можно пропустить два или больше кабелей, а также специальные кабели

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | Уплотнительный элемент, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, Глубоко-черный, Высота: 20.3 мм, Ширина: 20.3 мм, Глубина: 17.7 мм, -40 °C... 120 °C, IP54, IP65, IP66 |
| Номер для заказа | 2583960000 |
| Тип | CABTITE SE 15-16 SML BK |
| GTIN (EAN) | 4050118616453 |
| Кол. | 10 Шт. |

CABTITE SE 15-16 SML BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота | 20,3 мм | Высота (в дюймах) | 0,799 inch |
| Глубина | 17,7 мм | Глубина (дюймов) | 0,697 inch |
| Масса нетто | 4 g | Ширина | 20,3 мм |
| Ширина (в дюймах) | 0,799 inch | | |

Температуры

| | |
|---------------------|-----------------|
| Рабочая температура | -40 °C...120 °C |
|---------------------|-----------------|

Общая информация

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| Галогены | Нет | Класс пожаростойкости UL 94 | HB |
| Материал | TPE | Наружный диаметр кабеля, макс. | 16 мм |
| Наружный диаметр кабеля, мин. | 15 мм | Силикон | Нет |
| Уплотнительный элемент | 1 малый уплотнительный элемент | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000879 | ETIM 7.0 | EC000879 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-21 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-21 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-21 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-21 |

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | E223801 |

Загрузки

| | |
|-------------------------------|---|
| Технические данные | STEP |
| Технические данные | EPLAN |
| Пользовательская документация | Cabtite Installation Instructions |
| Брошюра/каталог | Catalogues in PDF-format |