

## SAIBC-WDF-D-RR-8.3-C5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na niestandardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złączy wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Przepust ścienny, Liczba biegunów: 4, kodowanie: D, M12, 50 V
Nr zam.	<a href="#">1380650000</a>
Typ	SAIBC-WDF-D-RR-8.3-C5
GTIN (EAN)	4050118182644
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 18 marca 2021 22:08:39 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## SAIBC-WDF-D-RR-8.3-C5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 25 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Cykle wpinania	≥ 200	Dławnice kablowe	M 16
Kategoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)	Liczba biegunów	4
Napięcie znamionowe	50 V	Powierzchnia styku	pozlaczany
Przekrój przyłącza, maks.	0,5 mm <sup>2</sup>	Przekrój przyłącza, min.	0,34 mm <sup>2</sup>
Przyłącze ekranu	Tak	Prąd znamionowy	4 A
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	Stopień ochrony	IP67
Stopień zanieczyszczenia	3	Zakres temperatury obudowy	-40 - +85 °C
kodowanie	D	napięcie znamionowe	50 V
Średnica kabla	6.5 mm, 6.6 mm, 7.3 mm, 8.3 mm	Średnica kabla, maks.	7,3 mm

## Ogólne dane techniczne

Cykle wpinania	≥ 200	Dławnice kablowe	M 16
Liczba biegunów	4	Powierzchnia styku	pozlaczany
Prąd znamionowy	4 A	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane
Stopień ochrony	IP67	Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatury obudowy	-40 - +85 °C	kodowanie	D
napięcie znamionowe	50 V	Ścieżka połączenia	M12

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny