


**HDC XX5E02 FOXXXXX-0150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Компактность**

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Исполнение       |                            |
| Номер для заказа | <a href="#">2003930150</a> |
| Тип              | HDC XX5E02 FOXXXXX-0150    |
| GTIN (EAN)       | 4050118522969              |
| Кол.             | 1 Шт.                      |

## HDC XX5E02 FOXXXXX-0150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 0,001 g

## Температуры

Предельная температура -40 °C ... 90 °C

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Технические характеристики кабеля

|                    |                                 |         |  |
|--------------------|---------------------------------|---------|--|
| Галогены           | Да                              |         |  |
| Длина кабеля       | 1,5 м                           |         |  |
| Наружный диаметр   | 7.25 mm ± 0.3                   |         |  |
| Наружный диаметр   | Диаметр                         | 7,25 мм |  |
|                    | Знаки                           | ±       |  |
|                    | Допуск                          | 0,3     |  |
| Цветовая кодировка | белый, желтый, синий, оранжевый |         |  |
| Экранированный     | Да                              |         |  |

## Общие данные

|                                  |                     |                          |             |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| Версия с противоположной стороны | откр.               | Версия со стороны модуля | Гнездо      |
| Длина кабеля                     | 1,5 м               | Категория                | Cat. 5e     |
| Кодировка                        | D                   | Номинальное напряжение   | 250 V       |
| Номинальный ток                  | 4 A                 | Поверхность контакта     | Au (золото) |
| Прочность изоляции               | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω | Скорость передачи        | 100 Мбит/с  |
| Степень загрязнения              | 2                   | Тип                      | Гнездо      |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002599    | ETIM 7.0    | EC002599    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-07 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Технические данные [STEP](#)