

HTF 28 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Flachstecker und Flachsteckhülsen mit offener oder gerollter Crimpkralle**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.1mm ² , 1mm ² , B-Crimp
Best.-Nr.	9017410000
Typ	HTF 28 ZERT
GTIN (EAN)	4008 190476212
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:38:37 MESZ

HTF 28 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Gewicht	438 g	Nettogewicht	528 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für Flachstecker und Flachsteckhülsen Steckerbreite 2,8 mm
---------------------	---

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	1 mm ²	Crimpbereich, min.	0,1 mm ²
Kontaktart	F-Stecker / -Hülse	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 18
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 28	Steckerbreite	2,8 mm

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	B-Crimp	Crimpprofil 1, max.	0,25 mm ²
Crimpprofil 1, min.	0,1 mm ²	Crimpprofil 2, max.	0,5 mm ²
Crimpprofil 2, min.	0,25 mm ²	Crimpprofil 3, max.	1 mm ²
Crimpprofil 3, min.	0,6 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Zulassungen

Zulassungen

