

**BUGH WM4 C BT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Фотоэлектрические разъемы WM4 C**

- один обжатый контакт для кабелей 4 мм<sup>2</sup> и 6 мм<sup>2</sup>
- Сертификат TÜV в соответствии с последним стандартом DIN EN 50521
- Может быть нагружен номин. током до 35 А

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Фотоэлектрическое оборудование, Промышленный разъем, Гнездо
Номер для заказа	<a href="#">1530690000</a>
Тип	BUGH WM4 C BT
GTIN (EAN)	4050118335347
Кол.	100 Шт.

Дата создания 8 апреля 2021 г. 14:53:13 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**BUGH WM4 C BT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто	11,6 g
-------------	--------

**Технические данные**

Вид защиты	IP65, IP67, IP2x, открытый	Наружный диаметр кабеля, макс.	7 мм
Наружный диаметр кабеля, мин.	5,5 мм	Номинальный ток	35 А
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 mm <sup>2</sup>
Расчетное напряжение	1500 V DC (IEC)	Резьба (наружная)	M 16
Сертификаты	TÜV (DIN EN 50521)	Степень загрязнения	2
Тип кабеля	2 Pfg1 169/08.07, EN 50618:2014		

**Классификации**

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	27-44-01-07
ECLASS 10.0	27-44-01-07	ECLASS 11.0	22-57-02-92

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Загрузки**

Технические данные	<a href="#">STEP</a>
Технические данные	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Пользовательская документация	<a href="#">BPZL WM4C LANG</a>