

HDC MBUS4 D5E MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kompaktowe**

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	
Nr zam.	2427920000
Typ	HDC MBUS4 D5E MC
GTIN (EAN)	4050118437119
Ilość	2 Szt.

HDC MBUS4 D5E MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 8 g

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 90 °C

Dane ogólne

Cykle wpinania	100	Kategoria	Cat. 5e
Liczba biegunów	4	Powierzchnia styku	połączony
Prąd znamionowy	4 A	Stopień zanieczyszczenia	2
Szybkość przesyłania danych	100 MBit/s	Typ	złącze męskie
Wytrzymałość izolacji	≥ 100 MΩ	kodowanie	D
napięcie znamionowe	250 V		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN
Powiadomienie o zmianie produktu	PCN PCN
Dokumentacja użytkownika	Instructions sheet HDC ModuPlug field attachable
Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format