

SAI-WDF-3P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	1392390000
Typ	SAI-WDF-3P-M8
GTIN (EAN)	4050118192766
Ilość	1 Szt.

SAI-WDF-3P-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 21 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	3	Podstawowy materiał obudowy	CuZn
Powierzchnia styku	pozlacany	Prąd znamionowy	4 A
Stopień ochrony	IP67	Zakres temperatury obudowy	-40 - +85 °C
kodowanie	M8 = żadna	napięcie znamionowe	30 V

Ogólne dane techniczne

Liczba biegunów	3	Materiał styków	CuZn
Podstawowy materiał obudowy	CuZn	Powierzchnia styku	pozlacany
Prąd znamionowy	4 A	Stopień ochrony	IP67
Zakres temperatury obudowy	-40 - +85 °C	kodowanie	M8 = żadna
napięcie znamionowe	30 V	Ścieżka połączenia	Złącze żeńskie M8, Kołek M8

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

PobieranieDane projektowe [STEP](#)

