

FP ENC BS 042 2B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die FieldPower® Gehäuse sind sehr robust und erfüllen die höchste UL Brennbarkeitsklasse 5VA.

- Tragschienenmodul „TS 35 PT6“ und Kontakteinheit PT6 einfach einrasten.
- Klappbare Dichtungen lassen auch die Verwendung von konfektionierten Steckerleitungen zu.
- Die hohen Deckel-Varianten ermöglichen den Geräteeinbau.

Leitungsdichtungen finden Sie im Zubehör.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2659710000
Typ	FP ENC BS 042 2B
GTIN (EAN)	4050118704075
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 17. April 2021 07:53:10 MESZ

Katalogstand 09.04.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

FP ENC BS 042 2B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	196 mm	Breite (inch)	7,717 inch
Höhe	196 mm	Höhe (inch)	7,717 inch
Nettogewicht	297,62 g	Tiefe	42 mm
Tiefe (inch)	1,654 inch		

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...85 °C

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000214	ETIM 7.0	EC000214
ECLASS 9.0	27-14-24-09	ECLASS 9.1	27-14-24-09
ECLASS 10.0	27-14-24-09	ECLASS 11.0	27-14-24-09

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Anwenderdokumentation	Quick Guide FieldPower Enclosure Size 2 Application Note ur20 FieldPower Size 2
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format

FP ENC BS 042 2B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zeichnungen

www.weidmueller.com

FP ENC BS 042 2B

