

CP A 24V BATTERY DC 12AH LC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Moduły akumulatorów Weidmüller składają się z wysokiej jakości akumulatorów Panasonic. Są to szczelne, bezobsługowe akumulatory ołowiowo-żelowe z elektrolitem skupionym w matach wykonanych z włókna szklanego. Moduły akumulatorów są wyposażane w czujniki temperatury, aby zapewnić odpowiednie parametry ładowania akumulatorów i ich długą żywotność. W ten sposób napięcie ładowania jest odpowiednio skompensowane termicznie.

Starannie zaprojektowana konstrukcja, w połączeniu z właściwym doborem złączy do akumulatorów oraz czujnikiem temperatury, umożliwiają bezpieczny i szybki montaż akumulatorów.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Sterownik USV
Nr zam.	2073380000
Typ	CP A 24V BATTERY DC 12AH LC
GTIN (EAN)	4050118417029
Ilość	1 Szt.

CP A 24V BATTERY DC 12AH LC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 9 120 g

Temperatury

Temperatura magazynowania	-15 °C...40 °C	Temperatura otoczenia	0°...+40°C (Charging); -15°...+50°C (Discharging)
---------------------------	----------------	-----------------------	---

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Interfejsy robocze i wyjścia sterujące

Sonda temperatury NTC 100 kΩ

Wejście

Pojemność znamionowa	12 Ah	Znamionowe napięcie wejściowe	24 V DC
----------------------	-------	-------------------------------	---------

Wyjście

Możliwość łączenia równoległego	Tak	Ochrona przed napięciem zwrotnym	Tak
Prąd wyjściowy, max.	50 A	Rezerwa 10A	51 min
Rezerwa 20A	22,7 min	Rezerwa 40A	9,2 min
Sonda temperatury	NTC 100 kΩ	Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciami	Bezpiecznik 2x25 A

Informacje ogólne

max. dop. wilgotność powietrza (praca) 5 %...95 % RH

Koordinacja izolacji

Stopień ochrony III, bez przyłącza PE, do SELV

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002850	ETIM 7.0	EC002850
ECLASS 9.0	27-04-06-92	ECLASS 9.1	27-04-92-01
ECLASS 10.0	27-04-06-92	ECLASS 11.0	27-04-06-92

CP A 24V BATTERY DC 12AH LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

