

SDS 0.8X4.5X125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild



Abbildung ähnlich

Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265,
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1,
Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|--------------------|---|
| Ausführung | Schraubendreher, Schraubendreher |
| Best.-Nr. | 9009020000 |
| Typ | SDS 0.8X4.5X125 |
| GTIN (EAN) | 4032248266883 |
| VPE | 1 Stück |
| Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
| Lieferbar bis | 2021-02-28 |
| Produktalternative | 2749370000 |

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:33:44 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

SDS 0.8X4.5X125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|---------|--------|---------------|------------|
| Breite | 248 mm | Breite (inch) | 9,764 inch |
| Gewicht | 65 g | Nettogewicht | 60,6 g |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Technische Daten

| | |
|---------------------|---|
| Artikelbeschreibung | Schraubendreher mit Schlitzklinge 0,8x4,5 |
|---------------------|---|

Schraubwerkzeuge

| | | | |
|--------------|---------|-------------------|--------|
| Form | Schlitz | Klingenbreite (B) | 4,5 mm |
| Klingenlänge | 125 mm | Klingenstärke (A) | 0,8 mm |
| Klingentyp | A | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000158 | ETIM 7.0 | EC000158 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 9.1 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 11.0 | 21-04-04-07 |

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

| | |
|---|---|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | Declaration of the Manufacturer |
|---|---|