

EF-EMC 20 55 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами. Продуманные детали, такие как функциональная откидная крышка, обеспечивают быструю замену плоских фильтров без использования инструментов, что экономит время и деньги.

Основные данные для заказа

Исполнение	Выпускной фильтр, IP55, черный
Номер для заказа	2557600000
Тип	EF-EMC 20 55 BK
GTIN (EAN)	4050 118568240
Кол.	1 Шт.

EF-EMC 20 55 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	145 мм	Высота (в дюймах)	5,709 inch
Глубина	31 мм	Глубина (дюймов)	1,22 inch
Масса нетто	180 g	Ширина	145 мм
Ширина (в дюймах)	5,709 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...55 °C

Классификации

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06		

Общие данные

Вид монтажа	зафиксированный	Высота установочных вырезов	126,5 мм
Исполнение ЭМС	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3	Класс защиты (UL)	Type 12
Класс фильтра	G 4	Материал	Термопласт
Монтажная высота	5 мм	Монтажная глубина	26 мм
С фильтром	Да	Температурный диапазон вставки	-40...55 °C
Цветовой код	черный	Ширина установочных вырезов	126,5 мм

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные	STEP
Пользовательская документация	Installation- and operating instructions

EF-EMC 20 55 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Graph

Shielding effectiveness measurements

FF 22 EMC / EF 20 EMC

- E-M-field blindplate
- H-field blindplate
- E-M-field FF 20
- H-field FF 20

