

**BG GHDE FUSE PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Корпусы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 ВА.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Корпус, IP65, с соответствующим корпусом, Поликарбонат
Номер для заказа	<a href="#">2689800000</a>
Тип	BG GHDE FUSE PT6
GTIN (EAN)	4050118703108
Кол.	10 Шт.

Дата создания 18 апреля 2021 г. 7:28:16 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**BG GHDE FUSE PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Высота	181 мм	Высота (в дюймах)	7,126 inch
Глубина	44 мм	Глубина (дюймов)	1,732 inch
Масса нетто	221 g	Ширина	104 мм
Ширина (в дюймах)	4,094 inch		

**Температуры**

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-40 °C...85 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

**Классификации**

ETIM 6.0	EC000747	ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 9.0	27-18-22-04	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-22-04	ECLASS 11.0	27-18-22-04

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Загрузки**

Брошюра/каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------------	--

**BG GHDE FUSE PT6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Размер отверстия**

