

**EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Изображение аналогичное

**Пружинное соединение с технологией PUSH IN**

Инновационная технология PUSH IN сводит затрачиваемое на электромонтаж время к минимуму. Непосредственная вставка обеспечивает высокое усилие выдергивания провода и удобство работы для проводов всех типов.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	SAK-серия, Концевая пластина, желтый, 2 mm
Номер для заказа	<a href="#">0205400000</a>
Тип	EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE
GTIN (EAN)	4008 190027223
Кол.	10 Шт.

## EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	160 мм	Высота (в дюймах)	6,299 inch
Глубина	90,5 мм	Глубина (дюймов)	3,563 inch
Масса нетто	36,1 g	Ширина	2 мм
Ширина (в дюймах)	0,079 inch		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	100 °C		

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Дополнительные технические данные

с фиксатором	Нет
--------------	-----

## Параметры системы

Исполнение	Концевая и промежуточная пластина
------------	-----------------------------------

## Размеры

Смещение TS 32	80 мм
----------------	-------

## Характеристики материала

Материал	PA 66	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">EPLAN</a>
Пользовательская документация	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>