

HDC CFM 24 7F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Прочные рамки CR24 изготавливаются из поликарбоната или цинкового литья под давлением. Рамки сконструированы так, чтобы можно было установить 7 отдельных модулей или соответствующее количество двойных модулей. Рамки CR24 рассчитаны на корпуса типоразмера 8.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConSept
Номер для заказа	1983900000
Тип	HDC CFM 24 7F
GTIN (EAN)	4032248689033
Кол.	1 Шт.

HDC CFM 24 7F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	35 мм	Высота (в дюймах)	1,378 inch
Глубина	111 мм	Глубина (дюймов)	4,37 inch
Масса нетто	103 g	Ширина	34 мм
Ширина (в дюймах)	1,339 inch		

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Пневматические модули ConSept

Цветовой код	серебристо-серый
--------------	------------------

Габаритные размеры

Высота розетки	35 мм	Длина цоколя	111 мм
Ширина	34 мм		

Общие данные

Материал	Цинковое литье под давлением	Серия	Модуль ConSept
Тип	Гнездо	Типоразмер	8

Данные соединения PE

Вид соединения защитного провода PE	Винтовое соединение	Момент затяжки, макс., соединение PE	1,5 Nm
Момент затяжки, мин., соединение PE	0,5 Nm		

Исполнение

Материал	Цинковое литье под давлением	Типоразмер	8
----------	------------------------------	------------	---

Классификации

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search E92202

HDC CFM 24 7F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные

[WSCAD](#)