

CABTITE BP 8MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Similar to illustration

Die Blindstopfen dienen zum sicheren verschließen von nicht benötigten Leitungsdurchgängen in den Dichtelementen.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Blindstopfen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, rot, Höhe: 16 mm, Breite: 8 mm, -60 °C...100 °C |
| Best.-Nr. | 2652360000 |
| Typ | CABTITE BP 8MM PA |
| GTIN (EAN) | 4050118662467 |
| VPE | 50 Stück |

Erstellungs-Datum 17. April 2021 07:36:12 MESZ

Katalogstand 09.04.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

CABTITE BP 8MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|--------------|-----------|---------------|------------|
| Breite | 8 mm | Breite (inch) | 0,315 inch |
| Durchmesser | 8 mm | Höhe | 16 mm |
| Höhe (inch) | 0,63 inch | Länge | 16 mm |
| Länge (inch) | 0,63 inch | Nettogewicht | 0,72 g |

Temperaturen

Betriebstemperatur -60 °C...100 °C

Allgemeine Angaben

| | | | |
|----------|------|-----------|----------|
| Halogene | Nein | Werkstoff | Polyamid |
|----------|------|-----------|----------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000879 | ETIM 7.0 | EC000879 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-21 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-21 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-21 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-21 |

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

| | |
|-----------------------|---|
| Engineering-Daten | EPLAN |
| Anwenderdokumentation | Cabtite Installation Instructions |
| Broschüre/Katalog | Catalogues in PDF-format |