

WO 76/25 TP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Samoprzylepne etykiety poliestrowe mogą być drukowane w każdej, biurowej drukarce laserowej formatu A4.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wykonanie | WriteOn, Znaczniki kabli i przewodów, 6 - 18 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, biały |
| Nr zam. | 1609760000 |
| Typ | WO 76/25 TP |
| GTIN (EAN) | 4008190008789 |
| Ilość | 1 Szt. |

Data sporządzenia 19 marca 2021 12:58:15 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

WO 76/25 TP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

| | | | |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość | 0,08 mm | Głębokość (cale) | 0,003 inch |
| Masa netto | 39 g | Szerokość | 76 mm |
| Szerokość (cale) | 2,992 inch | Wysokość | 25,4 mm |
| Wysokość (cale) | 1 inch | | |

Temperatury

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...80 °C |
|-------------------------------|-------------|

Dane ogólne

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 9 | Aprobata zgodnie z UL 969 | Nie |
| Barwny | biały | Halogenki | Tak |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 | Klej | Klej poliakrylanowy |
| Rodzaj nadruku | neutralna | Szerokość | 76 mm |
| Wykonanie | samoprzylepny | Zakres temperatury stosowania | -40...80 °C |
| tworzywo | warstwa winylu | zakres temperatur roboczych, maks. | 80 °C |
| zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C | | |

Markery przewodów i kabli

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Halogenki | Tak | Przekrój przyłącza przewodu | 16 - 70 mm ² |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 70 mm ² | Przekrój przyłącza przewodu, min. | 16 mm ² |
| Szerokość pola tekstowego | 19,05 mm | Wysokość pola tekstowego | 25,4 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6 - 18 mm | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 18 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 6 mm | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|-----------------|--|
| Dane projektowe | STEP |
| Dane projektowe | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |