

WO 76/25 TP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Selbstklebende Polyester Etiketten die für DIN-A4
Laserdrucker geeignet sind.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	WriteOn, Leiter- und Kabelmarkierer, 6 - 18 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, weiß
Best.-Nr.	1609760000
Typ	WO 76/25 TP
GTIN (EAN)	4008190008789
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 2. April 2021 01:32:13 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

WO 76/25 TP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	76 mm	Breite (inch)	2,992 inch
Höhe	25,4 mm	Höhe (inch)	1 inch
Nettogewicht	39 g	Tiefe	0,08 mm
Tiefe (inch)	0,003 inch		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral	Ausführung	selbstklebend
Breite	76 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	weiß
Halogene	Ja	Kleber	Polyacrylatkleber
Materialfarbe nach Widerstandskode	9	Werkstoff	Vinylfilm
Zulassung nach UL 969	Nein		

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt	16 - 70 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, max.	70 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm ²
Leiteraußendurchmesser	6 - 18 mm	Leiteraußendurchmesser, max.	18 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	6 mm	Textfeldbreite	19,05 mm
Textfeldhöhe	25,4 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S